



MOTOR ELÉCTRICO TECHTOP

T1A 100L3-4

4 kW · 4 polos · 1500 rpm síncronas · T1A

Imagen oficial de familia. La forma constructiva y los accesorios pueden variar según B3, B5, B14, B35 o B34.

Datos técnicos

Potencia	4 kW	Tensión	400 V Δ @ 60Hz 690 V Y @ 60Hz
Frecuencia	60 Hz	Velocidad real	1735 RPM @ 60Hz
Corriente nominal	7,99 A (In) @ Δ 50Hz 4,61 A (In) @ Y 60Hz	Par nominal	22,017291066 Nm (Mn)
Par de arranque	3 ×Mn	Par máximo	3,5 ×Mn
Rendimiento	IE1 · 86 % (100 %) · 0 % (75 %) · 0 % (50 %)	Factor de potencia	0,84 a plena carga
Carcasa	100	Material	Aluminio
Montajes	B3 B5 B35 B14 B34 B14B B34B B5R B35R	Patas	Patas desmontables
Peso neto	28,2 kg [B3]	Protección	IP 55 IP 56 (Estándar) (Opcional)
Aislamiento	F H (Estándar) (Opcional)	Servicio	S1
Refrigeración	IC 411	Rodamientos	(DE) (NDE)
Momento de inercia	0,01073 Kg*m ²	Ruido	65 dB(A) ²
Temperatura ambiente	De -20 °C a +40 °C		

VALIDACIÓN ANTES DEL PEDIDO

Confirmar tensión de placa, conexión, forma constructiva, eje, brida y aplicación. Esta ficha no sustituye la placa ni la aprobación técnica de una ejecución especial o ATEX.

Fuente: Ficha individual TECHTOP

https://techttop.com/products_Dinfo.aspx?id=28094

Generada por ADMA Motores el 09/08/2026 · Datos sujetos a confirmación técnica antes del suministro.