



MOTOR ELÉCTRICO TECHTOP

T1A 132M1-6

4,0 kW · 6 polos · 1000 rpm síncronas · T1A

Imagen oficial de familia. La forma constructiva y los accesorios pueden variar según B3, B5, B14, B35 o B34.

Datos técnicos

Potencia	4 kW	Velocidad real a 50 Hz	965 rpm
Corriente 230 V Δ	16.2 A	Corriente 400 V Y	9.36 A
Corriente 690 V Y	5.4 A	Rendimiento al 100 %	84.5 %
Rendimiento al 75 %	85.1 %	Rendimiento al 50 %	83.6 %
Factor de potencia	0.73	Relación par de arranque	2 ×Tn
Relación par máximo	2.6 ×Tn	Relación corriente de arranque	5.9 ×In
Ruido	68 dB(A)	Peso	42.2 kg
Momento de inercia	0.0372513 kg·m²		

VALIDACIÓN ANTES DEL PEDIDO

Confirmar tensión de placa, conexión, forma constructiva, eje, brida y aplicación. Esta ficha no sustituye la placa ni la aprobación técnica de una ejecución especial o ATEX.

Fuente: Catálogo técnico TECHTOP 2024, página 7

Documento técnico suministrado por DIMOTOR / TECHTOP

Generada por ADMA Motores el 09/08/2026 · Datos sujetos a confirmación técnica antes del suministro.