



MOTOR ELÉCTRICO TECHTOP

T3AR 90L1-4

1,5 kW · 4 polos · 1500 rpm síncronas · T3AR

Imagen oficial de familia. La forma constructiva y los accesorios pueden variar según B3, B5, B14, B35 o B34.

Datos técnicos

Potencia	1.5 kW	Velocidad real a 50 Hz	1440 rpm
Corriente 230 V Δ	6.02 A	Corriente 400 V Y	3.48 A
Corriente 690 V Y	2.01 A	Rendimiento al 100 %	85.3 %
Rendimiento al 75 %	85.3 %	Rendimiento al 50 %	83.1 %
Factor de potencia	0.73	Relación par de arranque	4.1 ×Tn
Relación par máximo	4.1 ×Tn	Relación corriente de arranque	8.1 ×In
Ruido	61 dB(A)	Peso	18 kg
Momento de inercia	0.00468546 kg·m²		

VALIDACIÓN ANTES DEL PEDIDO

Confirmar tensión de placa, conexión, forma constructiva, eje, brida y aplicación. Esta ficha no sustituye la placa ni la aprobación técnica de una ejecución especial o ATEX.

Fuente: Catálogo técnico TECHTOP 2024, página 8

Documento técnico suministrado por DIMOTOR / TECHTOP

Generada por ADMA Motores el 09/08/2026 · Datos sujetos a confirmación técnica antes del suministro.