



MOTOR ELÉCTRICO TECHTOP

T3AR 90S-2

1,5 kW · 2 polos · 3000 rpm síncronas · T3AR

Imagen oficial de familia. La forma constructiva y los accesorios pueden variar según B3, B5, B14, B35 o B34.

Datos técnicos

Potencia	1,5 kW	Tensión	230 V Δ @ 60Hz 400 V Y @ 60Hz
Frecuencia	60 Hz	Velocidad real	3500 RPM @ 60Hz
Corriente nominal	5,18 A (In) @ Δ 50Hz 2,98 A (In) @ Y 60Hz	Par nominal	4,0928571429 Nm (Mn)
Par de arranque	2,9 × Mn	Par máximo	3,3 × Mn
Rendimiento	IE3 · 85,5 % (100 %) · 85,6 % (75 %) · 83,7 % (50 %)	Factor de potencia	0,85 a plena carga
Carcasa	90	Material	Aluminio
Montajes	B3 B5 B35 B14 B34 B14B B34B B5R B35R	Patas	Patas desmontables
Peso neto	12,9 kg [B3]	Protección	IP 55 IP 56 (Estándar) (Opcional)
Aislamiento	F H (Estándar) (Opcional)	Servicio	S1
Refrigeración	IC 411	Rodamientos	(DE) (NDE)
Momento de inercia	0,00197 Kg*m ²	Ruido	74 dB(A) ²
Temperatura ambiente	De -20 °C a +40 °C		

VALIDACIÓN ANTES DEL PEDIDO

Confirmar tensión de placa, conexión, forma constructiva, eje, brida y aplicación. Esta ficha no sustituye la placa ni la aprobación técnica de una ejecución especial o ATEX.

Fuente: Ficha individual TECHTOP

https://techttop.com/products_Dinfo.aspx?id=28199

Generada por ADMA Motores el 09/08/2026 · Datos sujetos a confirmación técnica antes del suministro.