



MOTOR ELÉCTRICO TECHTOP

T4C 315L1-4

160,0 kW · 4 polos · 1500 rpm síncronas · T4C

Imagen oficial de familia. La forma constructiva y los accesorios pueden variar según B3, B5, B14, B35 o B34.

Datos técnicos

Potencia	160 kW	Velocidad real a 50 Hz	1485 rpm
Corriente	265.63 A	Rendimiento al 100 %	96.6 %
Rendimiento al 75 %	96.6 %	Rendimiento al 50 %	96.3 %
Factor de potencia	0.9	Par nominal	1029.4 Nm
Relación par de arranque	1.8 ×Tn	Relación par máximo	2.2 ×Tn
Relación corriente de arranque	8.5 ×In	Ruido	88 dB(A)
Peso	1377 kg	Momento de inercia	5.267 kg·m²

VALIDACIÓN ANTES DEL PEDIDO

Confirmar tensión de placa, conexión, forma constructiva, eje, brida y aplicación. Esta ficha no sustituye la placa ni la aprobación técnica de una ejecución especial o ATEX.

Fuente: Catálogo técnico TECHTOP 2024, página 16

Documento técnico suministrado por DIMOTOR / TECHTOP

Generada por ADMA Motores el 09/08/2026 · Datos sujetos a confirmación técnica antes del suministro.