



MOTOR ELÉCTRICO TECHTOP

T4C 315M-4

132,0 kW · 4 polos · 1500 rpm síncronas · T4C

Imagen oficial de familia. La forma constructiva y los accesorios pueden variar según B3, B5, B14, B35 o B34.

Datos técnicos

|                                |          |                        |             |
|--------------------------------|----------|------------------------|-------------|
| Potencia                       | 132 kW   | Velocidad real a 50 Hz | 1485 rpm    |
| Corriente                      | 222.07 A | Rendimiento al 100 %   | 96.4 %      |
| Rendimiento al 75 %            | 96.4 %   | Rendimiento al 50 %    | 96.2 %      |
| Factor de potencia             | 0.89     | Par nominal            | 849.3 Nm    |
| Relación par de arranque       | 1.8 ×Tn  | Relación par máximo    | 2.2 ×Tn     |
| Relación corriente de arranque | 8.5 ×In  | Ruido                  | 88 dB(A)    |
| Peso                           | 1260 kg  | Momento de inercia     | 4.471 kg·m² |

VALIDACIÓN ANTES DEL PEDIDO

Confirmar tensión de placa, conexión, forma constructiva, eje, brida y aplicación. Esta ficha no sustituye la placa ni la aprobación técnica de una ejecución especial o ATEX.

Fuente: Catálogo técnico TECHTOP 2024, página 16

Documento técnico suministrado por DIMOTOR / TECHTOP

Generada por ADMA Motores el 09/08/2026 · Datos sujetos a confirmación técnica antes del suministro.